

Algeco Origin

Eenvoudig & robuust

Origin staat voor hoogwaardige oplossingen die **eenvoud** combineren met essentieel comfort en veiligheid voor uw medewerkers. Origin werd ontworpen om vooral veel flexibiliteit te bieden. Deze **robuuste** units kunnen binnen enkele uren geplaatst worden, ideaal voor tijdelijke gebouwen zoals noodlokalen.



www.algeco.nl

TECHNISCHE INFORMATIE

Structuur

- Stalen frame, opgebouwd uit verzinkte stalen balken
- Stapelbaar tot max. 2 bouwlagen

Dak en plafond

- Gegalvaniseerde stalen golfplaat
- Dakisolatie: 80 mm minerale wol met dampwerende laag
- Dubbelzijdig gemelamineerde spaanplaat van 10 mm
- Hoogte onder plafond: ca. 2,50 m
- Thermische isolatiewaarde van $U = 0,44 \text{ W/m}^2 \text{ K}$

Buitenwanden

- Globale dikte van 90 mm
- Isolatie door 80 mm minerale wol
- Buitenzijde in verzinkte staalplaat
- Binnenzijde in gemelamineerde spaanplaat van 10 mm
- Thermische isolatiewaarde van $U = 0,45 \text{ W/m}^2 \text{ K}$

Binnenwanden

- Houten regelwerk
- Afwerking door gemelamineerde spaanplaat aan beide zijden

Vloerconstructie

- PVC vloerbekleding
- Spaanplaten van 19 mm
- Isolatie door 100 mm minerale wol
- Maximale vloerbelasting: 300 kg/m²
- Thermische isolatiewaarde van $U = 0,35 \text{ W/m}^2 \text{ K}$

Buitenschrijnwerk

- Kozijn uitgevoerd in witte PVC
- Dubbele beglazing 4/16/4
- Voorzien van rolluik
- Stalen deuren met cilinderslot

Elektrische uitrusting

- Volgens de geldende regelgeving
- Elektriciteitsnet standaard 3x400V+N
- Groepenkast met vermogensschakelaar van 40A/300mA
- 4 stopcontacten
- Twee armaturen TL 2x58W en één armatuur TL 2x36W

algeco[®]